



BOMBA DE INFUSIÓN

ECOMED ESP-1500



CARACTERÍSTICAS

- Doble CPU.
- Gran pantalla LCD de alto brillo.
- Teclado numérico.
- Fácil de utilizar.
- Detector de doble oclusión.
- Una infusión más segura.
- Oclusión, aire en la línea, audio.
- Volumen de alarma visual: 10 niveles ajustables.
- Batería de litio de 3000 mAh.
- Respaldo: ≥ 6 horas.

ESPECIFICACIONES

- Modos de Inyección: Rango constante, Tiempo, Micro, Secuencial, Medicamento.
- Tamaño de Infusión: 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml, auto-reconocimiento.
- Rango de Flujo:
 - 5ml: 0.10ml/h-60.00ml/h
 - 10ml: 0.10ml/h-300.00ml/h
 - 20ml: 0.10ml/h-400.00ml/h
 - 30ml: 0.10ml/h-600.00ml/h
 - 50/60ml: 0.10ml/h-1200.00ml/h
- Incremento: 0.01ml/h.
- Tiempo Preestablecido: 1s-99hrs 59min 59s.
- Cambios en los parámetros Soporta cambios VTBI, rango de flujo durante la inyección.
- Exactitud: $\pm 2\%$ (1% de exactitud mecánica incluida).
- Volumen Preestablecido (VTBI): 0.10-9999.99ml o vacío.
- Volumen Acumulado: 0.00-9999.99ml.

- Rango de Purga: 5ml: 30.00-60.00ml/h.
10ml: 150.00-300.00ml/h.
20ml: 200.00-400.00ml/h.
30ml: 300.00-600.00ml/h.
50ml: 600.00-1200.00ml/h.
- Tasa Basal: 5ml: 0.10ml/h-60.00ml/h
10ml: 0.10ml/h-300.00ml/h
20ml: 0.10ml/h-400.00ml/h
30ml: 0.10ml/h-600.00ml/h
50/60ml: 0.10ml/h-1200.00ml/h
- KVO: 0.10-5.00ml/h ajustable
- Presión de Oclusión : 8 niveles ajustables, 20Kpa-150Kpa, demostración dinámica de presión.
- Alarma: Concluido, cerca de concluir, cerca de vaciar, vacío, oclusión, jeringa desconectada.
- Sin uso, error en los parámetros, error en el tamaño de infusión, batería baja, sin batería.
- Inyección anormal, error en la comunicación.
- Medición de Infusión: 20 Marcas de sets IV preestablecidas, se pueden agregar o editar otras marcas.
- Pantalla: TFT LCD a color de 5.0".
- 10 niveles de brillo ajustables.
- Suministro de Energía: Suministro AC: 100-240V, 50Hz/60Hz, $\leq 50VA$
- Puertos de Comunicación: USB, RJ45 para uso en un futuro, Puerto Ethernet.
- Batería: Batería de litio recargable, DC11.1V, 3000mAh.
- Tiempo de Uso: 6h@5ml/h.
- Alarma Audible: Alarmas médicas estándar con función de silencio, 8 niveles ajustables.
- Historial: 1000 eventos, puede compartirse a una PC vía USB.

- Uso Ambiental: +5°C – +40°C, Humedad Relativa: 20%-90%, Presión Atmosférica: 70-106Kpa.
- Clasificación: Clase II, Tipo CF, IPX4.
- Dimensiones: 290mm x 150mm x 224mm, Peso: 3.5kg.
- Otras funciones: Doble CPU, Función con contraseña, Multi Lenguaje, Función de Libre Presión.
- Poste IV, 4 Teclas de Función Suaves, Bloqueo de Teclas, Teclado Numérico, Pausa, etc.
- Aplicaciones: Inyección intravenosa.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.